

## 仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるお引き立てを賜り、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。  
2024年12月19日付け CONTACT No.418にてご案内致しました「仕様変更のお知らせ」の記載内容について実施内容の変更がありましたので、下記の通りお知らせ致します。  
何かとお煩わせをし誠に恐縮に存じますが、よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申し上げます。

敬 具

## 記

## ▶変更商品

トグルスイッチ Sシリーズ (規格認定品, 特注品も対象)  
ロッカスイッチ Sシリーズ (規格認定品, 特注品も対象)  
押ボタンスwitch Sシリーズ (規格認定品, 特注品も対象)  
ロッカスイッチ LWシリーズ (特注品も対象)

変更商品形名の詳細につきましては、変更商品詳細リスト1, 2をご参照ください。

## ▶変更実施日

~~2025年5月生産分より順次~~ → **2025年4月生産分より順次**

- ・ご注文が想定を超えた場合は、現行品の供給ができなくなる場合がございます。
- ・詳細につきましては弊社販売部までお問い合わせください。



(次ページに続く)

## NKKスイッチズ株式会社

本社販売部門/〒213-8553 川崎市高津区宇奈根715-1 ☎044(813)8001  
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 ☎06(6399)2015  
名古屋営業所/〒450-0004 名古屋市中村区松重町4-44 ☎052(322)1741  
福岡営業所/〒812-0018 福岡市博多区住吉5-2-13 ☎092(473)3600  
技術相談専用フリーダイヤルFAX: 0120-559190  
URL [www.nkkswitches.co.jp](http://www.nkkswitches.co.jp)  
E-mail [nkkswitches@nkkswitches.co.jp](mailto:nkkswitches@nkkswitches.co.jp)

貴社担当

▶ 変更内容

変更内容	変更前	変更後
1 ケース材質	<del>フェノール樹脂</del>	メラミンフェノール樹脂
2 ケースの色	褐色  (例：S-1A)	黒色  (例：S-1A)
3 形名表示方法	銘板	レーザーマーキング
4 接点/鍍のめっき	Ag めっき	めっきなし
5 コイルバネのめっき	亜鉛めっき後クロメート処理	めっきなし
6 連結子材質	ポリアセタール	ポリブチレンテレフタレート
7 部品構成	補助接触部品なし	補助接触部品追加
8 部品構成	絶縁板なし	絶縁板追加
9 環境負荷物質の削減	カドミウム (Cd) 含有	カドミウム (Cd) 非含有
10 接触抵抗測定条件	DC2 ~ 4V 100mA	DC5V 1A

- ・本仕様変更による電流容量、開閉耐久性、その他の仕様についての変更はございません。
- ・詳細につきましては弊社販売部までお問い合わせください。

※ 実施見合わせ

(次ページに続く)

**NKKスイッチズ株式会社**

本社販売部門 / 〒213-8553 川崎市高津区宇奈根715-1 ☎044(813)8001  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 ☎06(6399)2015  
 名古屋営業所 / 〒450-0004 名古屋市中村区松重町4-44 ☎052(322)1741  
 福岡営業所 / 〒812-0018 福岡市博多区住吉5-2-13 ☎092(473)3600  
 技術相談専用フリーダイヤルFAX : 0120-559190  
 URL [www.nkkswitches.co.jp](http://www.nkkswitches.co.jp)  
 E-mail [nkkswitches@nkkswitches.co.jp](mailto:nkkswitches@nkkswitches.co.jp)

貴社担当

▶ 変更商品詳細リスト 1

○が変更内容該当箇所です

形 名	変 更 内 容		
	1	2	3
	ケース材質	ケース色	形名表示方法
S-1A, S-1AL, S-1AW, S-1F, S-2A, S-2AL, S-2AW, S-2F	※1	○	※1
S-1AW/B, S-2AW/B	※1	○	※1
S-6A, S-6AL, S-6AW	※1	○	※1
S-21A, S-21AL, S-21AW	※1	○	※1
S-6AW/B	※1	○	※1
S-21AW/B	※1	○	※1
SW-3001A, SW-3002A	※1	○	※1
SW-3006A	※1	○	※1
<del>S-31-J, S-32-J, S-31F-J, S-32F-J</del>	<del>○</del>	<del>○</del>	<del>○</del>
<del>S-41-J, S-41F-J, S-41R-J, S-41RN-J, S-42-J, S-42F-J, S-42R-J, S-42RN-J</del>	<del>○</del>	<del>○</del>	<del>○</del>
S-331-J, S-331F-J, S-331R-J, S-331RN-J, S-331T	※1	○	※1
S-332-J, S-332F-J, S-332R-J, S-332RN-J, S-332T	※1	○	※1
S-3A, S-3AL, S-3AW, S-3F	※1	○	※1
S-3AW/B	※1	○	※1
S-7A, S-7AL, S-7AW	※1	○	※1
S-7AW/B	※1	○	※1
S-5AW	※1	○	※1
S-5AW/B	※1	○	※1
S-25AW	※1	○	※1
S-25AW/B	※1	○	※1
SW-3003A, SW-3007A, SW-3008A	※1	○	※1
S-8AW	※1	○	※1
S-8AW/B	※1	○	※1
S-28AW	※1	○	※1
S-28AW/B	※1	○	※1
S-9AW	※1	○	※1
S-29AW	※1	○	※1
S-333-J, S-333F-J, S-333R-J, S-333RN-J, S-333T	※1	○	※1
S-335, S-335T	※1	○	※1
S-338, S-338R, S-338RN, S-338T	※1	○	※1
S-339, S-339R, S-339RN, S-339T	※1	○	※1
LW-3021A	※1	○	※1
SB-61A, SB-61B, SB-63A	※1	○	※1
S-301, S-301T, S-302, S-302T, S-303, S-303T	※1	○	※2
S-305, S-305T, S-308, S-308T, S-309, S-309T	※1	○	※2

※ 実施見合わせ

※1: 変更実施済み    ※2: 刻印(変更なし)

(次ページに続く)

**NKKスイッチズ株式会社**

本社販売部門/〒213-8553 川崎市高津区宇奈根715-1 ☎044(813)8001  
 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 ☎06(6399)2015  
 名古屋営業所/〒450-0004 名古屋市中村区松重町4-44 ☎052(322)1741  
 福岡営業所/〒812-0018 福岡市博多区住吉5-2-13 ☎092(473)3600  
 技術相談専用フリーダイヤルFAX: 0120-559190  
 URL www.nkkswitches.co.jp  
 E-mail nkkswitches@nkkswitches.co.jp

貴社担当

▶ 変更商品詳細リスト 2

○が変更内容該当箇所です

形 名	変 更 内 容						
	4 接点/銀の めっき	5 コイルバネ のめっき	6 連結子材質	7 部品構成 (補助接触 部品)	8 部品構成 (絶縁板)	9 環境負荷 物質の削減	10 接触抵抗 測定条件
S-1A, S-1AL, S-1AW, S-1F S-2A, S-2AL, S-2AW, S-2F	○	○	※3	○	※4	※1	○
S-1AW/B, S-2AW/B	○	○	※3	○	※4	※1	※1
S-6A, S-6AL, S-6AW	○	※1	※3	※1	※4	※1	○
S-21A, S-21AL, S-21AW	○	※1	※3	○	※4	※1	○
S-6AW/B	○	※1	※3	※1	※4	※1	※1
S-21AW/B	○	※1	※3	○	※4	※1	※1
SW-3001A, SW-3002A	○	※1	○	○	※4	※1	○
SW-3006A	○	※1	※3	※1	※4	※1	○
S-31-J, S-32-J, S-31F-J, S-32F-J	○	※1	※3	○	○	○	○
S-41-J, S-41F-J, S-41R-J, S-41RN-J S-42-J, S-42F-J, S-42R-J, S-42RN-J	○	※1	※3	○	○	○	○
S-331-J, S-331F-J, S-331R-J, S-331RN-J, S-331T S-332-J, S-332F-J, S-332R-J, S-332RN-J, S-332T	○	※1	※3	○	※4	○	○
S-421-J, S-421T, S-422-J, S-422T	○	※1	※3	※1	※4	○	○

※1: 変更実施済み ※3: 連結子なし ※4: 絶縁板なし

※ 実施見合わせ

・上記、商品詳細リスト以外の S-33-J などの商品も同様の仕様変更を予定しており、  
変更内容につきましては、別途ご案内させていただく予定です。

実施を見合わせた変更につきましては、変更実施日が決まり次第、  
別途ご案内致します。

**NKKスイッチズ株式会社**

本社販売部門/〒213-8553 川崎市高津区宇奈根715-1 ☎044(813)8001  
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 ☎06(6399)2015  
名古屋営業所/〒450-0004 名古屋市中村区松重町4-44 ☎052(322)1741  
福岡営業所/〒812-0018 福岡市博多区住吉5-2-13 ☎092(473)3600  
技術相談専用フリーダイヤルFAX: 0120-559190  
URL www.nkkswitches.co.jp  
E-mail nkkswitches@nkkswitches.co.jp

貴社担当